

CERRADORAS SEMIAUTOMATICAS PARA DIFERENTES FORMAS EN INOX
SEMI-AUTOMATIC CAN SEAMERS FOR ALL SHAPES IN S/STEEL
SERTISSEUSE DES BOÎTES SEMIAUTOMATIQUES POUR TOUTES FORMES EN ACIER INOX

EZQUERRA

E-230 Inox (SS)

E-222 Inox (SS)


E-250 Inox (SS)



E-230 15 min.
E-222 15 min.
E-250 15 min.



E-230 1 cabeza/head/tête
E-222 1 cabeza/head/tête
E-250 1 cabeza/head/tête




E-230 Ø50-230 mm.
E-222 Ø60-175 mm.
E-250 Ø60-220 mm.



E-230 25-320 mm.
E-222 25-300 mm.
E-250 25-300 mm.



E-222 175 mm.
E-250 220 mm.



EZQUERRA

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA / DETAILS TECHNIQUES

Construcción en acero inoxidable	Fully built in stainless steel	Fabriquer en acier inox
Semiautomática	Semiautomatic	Semiautomatique
Atmosférica	Atmosferic	Atmosphérique
Un (1) cabezal de cierre	One (1) seaming head	Une(1) têtes de sertissage
Dos (2) ruedas 1ª op y dos (2) ruedas 2ª op	Two (2) rolls for 1st op and two (2) for 2nd op	Deux(2) molettes pour la première opération et deux(2) pour la deuxième
Cierre a bote parado	Revolving seaming head	Les boîtes ne tournent pas pendant
Tapa normal/ Tapa fácil apertura	Normal sanitary lids/ Easy open ends	Normal couvercles/facil ouverture couvercles
Velocidad hasta 15 latas/mín	Speed up to 15 cpm	Capacité nominale de 15 boîtes/minute
Envases diám mín/máx: 50-230 mm	Can diam min/max: 50-230 mm	Diam. Min/max á sertir: 50-230 mm
Envases altura mín/máx: 25-320 mm	Can height min/max: 25-320 mm	Hauteur min/max á sertir: 25-320 mm

Construcción en acero inoxidable	Fully built in stainless steel	Fabriquer en acier inox
Semiautomática	Semiautomatic	Semiautomatique
Atmosférica	Atmosferic	Atmosphérique
Un (1) cabezal de cierre	One (1) seaming head	Une(1) têtes de sertissage
Dos (2) ruedas 1ª op y dos (2) ruedas 2ª op	Two (2) rolls for 1st op and two (2) rolls for 2nd op	Deux(2) molettes pour la première opération et deux(2) pour la deuxième
Cierre a bote parado	Revolving seaming head	Les boîtes ne tournent pas pendant
Tapa normal/ Tapa fácil apertura	Normal sanitary lids/ Easy open ends	Normal couvercles/facil ouverture couvercles
Velocidad hasta 15 latas/mín	Speed up to 15 cpm	Capacité nominale de 15 boîtes/minute
Diagonal máxima de envases de 175 mm	Maximum diagonal can size of 175 mm	Diagonale max des boîtes: 175 mms.
Envases diám mín/máx: 60-175 mm	Can diam min/max: 60-175 mm	Diam. Min/max á sertir: 60-175 mm
Envases altura mín/máx: 25-300 mm	Can height min/max: 25-300 mm	Hauteur min/max á sertir: 25-300 mm

Construcción en acero inoxidable	Fully built in stainless steel	Fabriquer en acier inox
Semiautomática	Semiautomatic	Semiautomatique
Atmosférica	Atmosferic	Atmosphérique
Un (1) cabezal de cierre	One (1) seaming head	Une(1) têtes de sertissage
Dos (2) ruedas 1ª op y dos (2) ruedas 2ª op	Two (2) rolls for 1st op and two (2) rolls for 2nd op	Deux(2) molettes pour la première opération et deux(2) pour la deuxième
Cierre a bote parado	Revolving seaming head	Les boîtes ne tournent pas pendant
Tapa normal/ Tapa fácil apertura	Normal sanitary lids/ Easy open ends	Normal couvercles/facil ouverture couvercles
Velocidad hasta 15 latas/mín	Speed up to 15 cpm	Capacité nominale de 15 boîtes/minute
Diagonal máxima de envases de 220 mm	Maximum diagonal can size of 220 mm	Diagonale max des boîtes: 220 mms.
Envases diám mín/máx: 60-220 mm	Can diam min/max: 60-220 mm	Diam. Min/max á sertir: 60-220 mm
Envases altura mín/máx: 25-300 mm	Can height min/max: 25-300 mm	Hauteur min/max á sertir: 25-300 mm



Talleres
EZQUERRA SEAMERS, S.L.

TALLERES EZQUERRA SEAMERS, S.L.
Polígono Industrial, Parcela 2
31570 SAN ADRIAN (Navarra) Spain

Tel. +34 948 670 388 • Fax +34 948 670 595
E-mail: ezquerra@ezquerra.com
www.ezquerra.com

E-250 INOX (SS) E-222 INOX (SS) E-230 INOX (SS)