

CERRADORAS SEMIAUTOMATICAS PARA DIFERENTES FORMAS
SEMI-AUTOMATIC CAN SEAMERS FOR ALL SHAPES
SERTISSEUSE DES BOÎTES SEMIAUTOMATIQUES POUR TOUTES FORMES

REBUILT LUBECA 210
EZQUERRA E-222
EZQUERRA E-232
EZQUERRA LAB

E-230



EZQUERRA

REBUILT LUBECA 21 EZQUERRA E-232 •

**EZQUERRA
LABORATORIO**



LUBECA 210



LUBECA 210



LUBECA 210



0 • EZQUERRA E-222

EZQUERRA LABORATORIO



E-222

E-222

Cerradoras para envases metálicos de todas formas (Cilíndrico, rectangular, oval, cuadradas,...), para pequeñas producciones y ensayos de mercado de nuevos productos.
 Todos tamaños de envases, desde Ø 50 hasta 230 mm, máquinas versátiles y de fácil manejo, tanto nuevas como reconstruidas.

Can seamers for all shape of cans (Round, rectangle, oval, square,...), for small productions and laboratory applications to test new products.
 All can dimensions from Ø 50 to 230 mm, versatile and easily operated machines, both new and rebuilt.


Sertisseuses pour boîtes métalliques toute forme (cylindriques, rectangulaires, ovale, carré, ...), pour des petites productions et preuves de laboratoire pour essayer des nouveaux produits.
 Toutes dimensions de boîtes de Ø 50 jusqu'à 230 mm. Machines polyvalentes et faciles à utiliser, même neuves comme reconstruites.



LUBECA 210 15 min.
 EZQUERRA E-222 15 min.
 EZQUERRA E-230 15 min.
 EZQUERRA LAB 5 min.



LUBECA 210 1 cabeza
 EZQUERRA E-222 1 cabeza
 EZQUERRA E-230 1 cabeza
 EZQUERRA LAB 1 cabeza



LUBECA 210 Ø50-230 mm.
 EZQUERRA E-222 Ø60-175 mm.
 EZQUERRA E-230 Ø50-230 mm.
 EZQUERRA LAB Ø50-153 mm.



LUBECA 210 25-320 mm.
 EZQUERRA E-222 25-300 mm.
 EZQUERRA E-230 25-320 mm.
 EZQUERRA LAB 25-250 mm.



EZQUERRA E-222 60-175 mm.

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA / DETAILS TECHNIQUES

Atmosférica	Atmosferic	<i>Atmosphérique</i>
Un (1) cabezal de cierre	One (1) seaming heads	<i>Une(1) têtes de sertissage</i>
Dos (2) ruedas 1ª op y dos (2) rueda 2ª op	Two (2) rolls for 1st op and one (2) for 2nd op	<i>Deux(2) molettes pour la première opération et deux(2) pour la deuxième</i>
Cierre a bote parado	Revolving seaming head	<i>Les boîtes ne tournent pas pendant</i>
Tapa normal/ Tapa fácil apertura	Normal sanitary lids/ Easy open ends	<i>Normal couvercles/facil ouverture couvercles</i>
Velocidad hasta 15 latas/min	Speed up to 15 cpm	<i>Capacité nominale de 15 boîtes/minute</i>
Envases diám mín/máx: 50-230 mm	Can diam min/max: 50-230 mm	<i>Diam. Min/max á sertir: 50-230 mm</i>
Envases altura mín/máx: 25-320 mm	Can height min/max: 25-320 mm	<i>Hauteur min/max á sertir: 25-320 mm</i>

Semiautomática	Semiautomatic	<i>Semiautomatique</i>
Atmosférica	Atmosferic	<i>Atmosphérique</i>
Un (1) cabezal de cierre	One (1) seaming head	<i>Une(1) têtes de sertissage</i>
Dos (2) ruedas 1ª op y dos (2) ruedas 2ª op	Two (2) rolls for 1st op and two (2) rolls for 2nd op	<i>Deux(2) molettes pour la première opération et deux(2) pour la deuxième</i>
Cierre a bote parado	Revolving seaming head	<i>Les boîtes ne tournent pas pendant</i>
Tapa normal/ Tapa fácil apertura	Normal sanitary lids/ Easy open ends	<i>Normal couvercles/facil ouverture couvercles</i>
Velocidad hasta 15 latas/min	Speed up to 15 cpm	<i>Capacité nominale de 15 boîtes/minute</i>
Diagonal máxima de envases de 175 mm	Maximum diagonal can size of 175 mm	<i>Diagonale max des boîtes: 175 mms.</i>
Envases diám mín/máx: 60-175 mm	Can diam min/max: 60-175 mm	<i>Diam. Min/max á sertir: 60-175 mm</i>
Envases altura mín/máx: 25-300 mm	Can height min/max: 25-300 mm	<i>Hauteur min/max á sertir: 25-300 mm</i>

Semiautomática	Semiautomatic	<i>Semiautomatique</i>
Atmosférica	Atmosferic	<i>Atmosphérique</i>
Un (1) cabezal de cierre	One (1) seaming head	<i>Une(1) têtes de sertissage</i>
Dos (2) ruedas 1ª op y dos (2) ruedas 2ª op	Two (2) rolls for 1st op and two (2) for 2nd op	<i>Deux(2) molettes pour la première opération et deux(2) pour la deuxième</i>
Cierre a bote parado	Revolving seaming head	<i>Les boîtes ne tournent pas pendant</i>
Tapa normal/ Tapa fácil apertura	Normal sanitary lids/ Easy open ends	<i>Normal couvercles/facil ouverture couvercles</i>
Velocidad hasta 15 latas/min	Speed up to 15 cpm	<i>Capacité nominale de 15 boîtes/minute</i>
Envases diám mín/máx: 50-230 mm	Can diam min/max: 50-230 mm	<i>Diam. Min/max á sertir: 50-230 mm</i>
Envases altura mín/máx: 25-320 mm	Can height min/max: 25-320 mm	<i>Hauteur min/max á sertir: 25-320 mm</i>

Atmosférica	Atmosferic	<i>Atmosphérique</i>
Cierre por aproximación manual palanca cierre	Seaming by pulling seaming lever manually	<i>Sertissage per manuel approximation sertissage levier</i>
Dos (2) ruedas 1ª op y dos (2) ruedas 2ª op	Two (2) rolls for 1st op and two (2) for 2nd op	<i>Deux(2) molettes pour la première opération et deux(2) pour la deuxième</i>
Cierre a bote giratorio	Revolving lifter	<i>Les boîtes tournent pendant l'operation de sertissage</i>
Tapa normal/ Tapa fácil apertura	Normal sanitary lids/ Easy open ends	<i>Normal couvercles/facil ouverture couvercles</i>
Velocidad hasta 5 latas/min	Speed up to 5 cpm	<i>Capacité nominale de 5 boîtes/minute</i>
Envases diám mín/máx: 50-153 mm	Can diam min/max: 50-153 mm	<i>Diam. Min/max á sertir: 50-153 mm</i>
Envases altura mín/máx: 25-250 mm	Can height min/max: 25-250 mm	<i>Hauteur min/max á sertir: 25-250 mm</i>



**Talleres
EZQUERRA SEAMERS, S.L.**

TALLERES EZQUERRA SEAMERS, S.L.
Polígono Industrial, Parcela 2
31570 SAN ADRIAN (Navarra) Spain

Tel. +34 948 670 388 • Fax +34 948 670 595
E-mail: ezquerra@ezquerra.com
www.ezquerra.com

LUBECA 210

EZQUERRA E-222

EZQUERRA E-230

EZQUERRA LAB